

Idemitsu Multi-Vehicle ATF PLUS

Mô tả sản phẩm:

Idemitsu Multi-Vehicle ATF PLUS là dầu truyền động tự động tiên tiến mới nhất, phù hợp để sử dụng cho tất cả các dòng xe sử dụng hộp số AT hiện đại. Với việc nâng cấp chất lượng công thức sản xuất đặc biệt này giúp cho nâng cao khả năng chuyển số mượt mà và chắc chắn trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Ứng dụng:

Được khuyến nghị cho tất cả các hộp số truyền động tự động hiện đại từ các nhà sản xuất ô tô châu Á (đặc biệt là xe Nhật Bản) đến xe Mỹ, xe châu Âu và xe Hàn Quốc..

Đặc tính:

- Dầu truyền động tự động siêu bền.
- Bảo vệ vượt trội chống mòn và hao mòn sớm của các bộ phận chuyển động.
- Bảo vệ và hiệu suất xuất sắc ở nhiệt độ cao và tải trọng lớn.

Tương thích với:

•JASO 1A-LV (13), •AW-2, JWS3309, JWS3324 •D3-SP, •Type 3.0 & 3.1, DW-1, Z1 •ATF II, ATF III, ATF WSI •FZ, A7, M-V, M-III •DiaQueen AW, J2, J3, SP-II, SP-III, SP-IV, MA-1, PA •Matic-D, Matic-J, Matic-K, Matic-S, Matic-P, Matic-W, N402 •ATF-HP, ATF-WS •ATF2326, 2384K, 3314, 3317, 5D06 •ATF-FZ, T-III, T-IV, WS, D2 •C4, •3+, 4, 6, 7, ETL-7045E, -8072B, LA2634, LT71141, ML12108 •+3, +4, 8&9 speed ATF, AW-1, D-VI, SP-III, SP-4, MB236.10/12, Type 9602 •Merc, Merc LV, Merc SP, Merc ULV, Merc V • D-VI, D-IIIH, D HP, D ULV, AW-1 •SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM •JLM20238, 20292, 21044, AW-1, LT71141, N402, •339A, 339D, 339F •Sheet 236.1, 236.10, 236.11, 236.12, 236.14, 236.15, 236.16, 236.17, 236.2, 236.41, 236.5, 236.82, ATF 3403-M115 •AL4, B71, Z •DP-0, Matic D2, SATF-D •1161521, 1161621, 1161640 •G052 162, G052 533, G052 990, G053 001, G055 005, G055 025, G055 162, G055 540, G060 162, G060 540, LT71141 •Lifeguard 5, 6, 8, 9, TE-ML11A/11B

Đóng gói:

6 x 4 Lít Carton

Thông tin được cung cấp là theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, đúng và chính xác, có thể thay đổi mà không cần thông báo do việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm liên tục. Tất cả các khuyến nghị hoặc gợi ý đều không có sự đảm bảo vì các điều kiện sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Các nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào, bất kể nguyên nhân, phát sinh trực tiếp từ việc sử dụng thông tin như vậy, cũng như chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào về việc miễn trừ khỏi vi phạm bằng sáng chế.

Thông tin sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Idemitsu Multi-Vehicle ATF PLUS

ASTM METHOD

Màu sắc (bề ngoài)		Đỏ
Tỷ trọng 15 °C g/cm ³	D-4052	0.8536
Điểm chớp cháy (COC) °C	D-92	196
Độ nhớt, cSt @ 100 °C	D-445	6.1
BF Độ nhớt mPa-s @ -40 °C	D-2983	9,790
Điểm đông đặc °C	D-97	-55
TBN,HCl (mgKOH/g)	D-4739	1.90
Tạo bọt @ 93.5°C (ml)	D-892	10-0

Thông tin được cung cấp là theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, đúng và chính xác, có thể thay đổi mà không cần thông báo do việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm liên tục. Tất cả các khuyến nghị hoặc gợi ý đều không có sự đảm bảo vì các điều kiện sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Các nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào, bất kể nguyên nhân, phát sinh trực tiếp từ việc sử dụng thông tin như vậy, cũng như chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào về việc miễn trừ khỏi vi phạm bằng sáng chế.